

## HUILE MOTEUR **MOTO** **SAE 50** API SF

### DESCRIPTION

Huile moteur monograde pour une lubrification des moteurs de moto 4 temps sous des conditions moyennes ou légères opérant dans un environnement chaud et tropical. Cette huile protège toutes les pièces mécaniques de votre moteur et maintient la durée de vie de ses composants.

### AVANTAGES

- Bonne stabilité thermo-oxydante pour contrôler l'épaississement de l'huile pendant sa durée de vie et éviter les dépôts nocifs.
- Propriétés de frottement adaptées pour éliminer le patinage de l'embrayage et améliorer la maniabilité.
- Détergence et dispersion supérieures pour garder le moteur propre et réduire les coûts de maintenance.
- Excellentes propriétés anti-usure pour protéger les pièces essentielles du moteur et des engrenages.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- API SF

### PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

<b>SAE</b>		<b>50</b>
Masse volumique 15°C	kg/m <sup>3</sup>	881,2
Viscosité cinématique à 40°C	cSt	150
Viscosité cinématique à 100°C	cSt	17.70
Indice de viscosité		134
Point d'écoulement	°C	-30
Point éclair	°C	215
T.B.N.	mg KOH/g	6
Températures d'utilisation	°C	-25/150

