

## HUILE MOTEUR **ESSENCE & DIESEL** **SAE 5W30** API SN/CF

### DESCRIPTION

Huile moteur moderne entièrement synthétique pour une lubrification des moteurs Essence, Diesel et GPL pour voitures particulières, 4x4, pick-up, fourgonnettes et camions. Cette huile possède des propriétés anticorrosion, antirouille anti-mousse et dispose également d'une bonne résistance à haute température. Cette technologie d'huile moteur moderne entièrement synthétique dépasse les dernières spécifications et exigences de l'industrie automobile (européens, américains et japonais).

### AVANTAGES

- Répond parfaitement aux besoins des voitures modernes
- Stable aux changements thermiques et au cisaillement
- Permet un démarrage facile et une lubrification instantanée dans toutes les conditions climatologiques
- Longue durée de vie

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.3
- VW 502.00/505.00
- Renault RN0700/0710

### PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

SAE		5W/30
Masse volumique 15°C	kg/m <sup>3</sup>	851
Viscosité cinématique à 40°C	cSt	69
Viscosité cinématique à 100°C	cSt	11.4
Indice de viscosité		159
Point d'écoulement	°C	-39
Point éclair	°C	218
T.B.N.	mg KOH/g	8.9
Températures d'utilisation	°C	-35/150

